

ESPECIFICACIONES

STUMPJUMPER FSR COMP 6FATTIE

CUADRO

Aluminio M5, Geometría Trail 6Fattie, cableado interno, punteras de 148mm, pivotes con rodamientos sellados, puntera de cambio desmontable, 135mm recorrido

AMORTIGUADOR

FOX FLOAT Performance DPS, AUTOSAG, Rx Trail Tune, 197x47.6mm

HORQUILLA

FOX 34 Plus Performance, 150mm de recorrido, 3-posiciones de ajuste de compresión, tubo de dirección cónico, 51mm de avance, eje pasante de 15mm

DIRECCIÓN

Hella Flush, 1-1/8" y 1-1/2", sin rosca, superior estilo Campy, rodamientos de cartucho

POTENCIA

Specialized Trail, aluminio forjado 3D, 4-tornillos 6° de elevación

MANILLAR

Specialized Mini-rise, aluminio 6000, 8-backsweep, 6- de elevación, 10mm de altura, 720mm ancho, 31.8mm clamp

PUÑOS

Specialized Sip Grip, anilla de bloqueo, S/M: espesor normal, L: XL gruesos

FRENO DELANTERO

Shimano Deore, disco hidráulico, pastillas Ice-Tech de resina con disipadores

FRENO TRASERO

Shimano Deore, disco hidráulico, pastillas Ice-Tech de resina con disipadores

MANETAS DE FRENO

Shimano Deore BL-M615, compatible I-spec

CAMBIO

SRAM GX X Horizon, 11-velocidades, caja aluminio

MANDOS DE CAMBIO

SRAM GX, 11-velocidades, trigger

CASETE

SRAM XG-1150, 11-velocidades, 10-42

CADENA

KMC X11L, 11-velocidades, con eslabón MissingLink reutilizable

PEDALIER

Custom SRAM GX-1000, eje PF30, 28 dientes, montaje directo

CAJA PEDALIER

SRAM PF30, rodamientos OS press-in

PEDALES

Pedales de test de resina con rastrales

LLANTAS

Roval Traverse 650b, aluminio, disco, 29mm ancho, 24/28 radios

BUJE DELANTERO

Specialized, Hi Lo disc, aluminio, rodamientos sellados, eje pasante 15x110mm, 24 radios

BUJE TRASERO

Specialized disco, aluminio, rodamientos sellados, eje pasante de 12x148mm, 28 radios

RADIOS

DT Swiss Industry, acero inox.

NEUMÁTICO DELANTERO

Specialized 6Fattie Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, aro plegable, 650bx3.0"

NEUMÁTICO TRASERO

Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, aro plegable, 650bx3.0"

CÁMARAS

Válvula Presta estándar

SILLÍN

Body Geometry Henge Comp, raíles de Cr-Mo huecos, 143mm

TIJA DE SILLÍN

Command Post IRcc, 12 posiciones micro-ajustables en altura, diseño de nuez tipo alien, guiado de cable inferior, maneta remota SRL, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm de recorrido

ABRAZADERA DE SILLÍN

Aluminio, 34.9mm